



国标交流适配器  
车主手册

## 通讯规范

### 广播和电视干扰

本手册中描述的设备可产生和辐射射频能量。如未能依照 Tesla 的说明正确安装和使用，可能干扰广播和电视信号接收。

### 合规

国标交流适配器符合中国标准 GB/T 20234.2-2015。

### 错误或疏漏

若要沟通交流此手册中的不准确或疏漏之处，请按下列方式联系 Tesla 公司。

**Tel: 400 910 0707**

**E-mail: ServiceHelpAPAC@tesla.com**

到店反馈: Tesla 服务中心

请妥善保管下述重要安全说明。此文档包含使用国标交流适配器时必须遵循的重要说明和警告信息。



#### 警告

- 使用国标交流适配器前，请阅读此文档。不遵守本文说明或警告，可能引发火灾、触电、*严重人身伤害或死亡*。
- 国标交流适配器仅供欧标（IEC TYPE 2）接口的 Model S 和 Model X 充电。请勿将其用于任何其他目的或结合其他车辆或物体使用。国标交流适配器仅供充电中不需要通风的车辆使用。
- 若国标交流适配器存在缺陷、出现裂痕、磨损、破裂或受到其它损坏或不能作业，请勿使用。
- 若充电桩受到损坏或连接器受损（例如，门锁损坏），请勿使用国标交流适配器。
- 请勿试图打开、分解、维修、篡改或改装国标交流适配器。适配器不是用户可维修的设备。若要进行任何维修，请联系 Tesla。
- 对车辆进行充电时，切勿断开国标交流适配器。
- 当您、车辆、充电桩或国标交流适配器暴露于大雨、大雪、雷暴或其他恶劣天气时，请勿使用国标交流适配器。
- 务必保护国标交流适配器免受湿气、水和异物影响。请勿使用已经或可能损坏或腐蚀的国标交流适配器。
- 请勿用锋利的金属物体（例如电线、工具或针）接触国标交流适配器的末端。



## 警告（接上页）

- 充电中如遇下雨，切勿让雨水沿电缆流入并使国标交流适配器或车辆充电端口受潮。
- 如果国标交流充电桩的充电电缆浸在水中或被雪覆盖，切勿插入国标交流适配器插头。若在此情况下，国标交流适配器插头已插上并需要拔下，请先停止充电，然后再拔下国标交流适配器插头。
- 切勿用锋利的物品损坏国标交流适配器。
- 切勿将异物插入国标交流适配器的任何部位。
- 确保国标交流充电桩的充电电缆和国标交流适配器不妨碍行人或其他车辆或物体。
- 使用国标交流适配器会影响或损坏医疗或植入式电子设备（例如植入式心脏起搏器或植入式心脏复律除颤器）的操作。使用国标交流适配器前，请就充电对此类电子设备的影响向电子设备制造商进行咨询。
- 请勿使用清洁剂清洁国标交流适配器。

如对国标交流适配器有任何疑问，可联系 Tesla 公司。

**Tel: 400 910 0707**

**E-mail: ServiceHelpAPAC@tesla.com**

到店反馈: **Tesla** 服务中心

## 规格

仅用于 Tesla 适用车型的车辆。充电端口的的位置依车型而异。请参阅 Tesla 车主文档，了解充电端口的位置和详细充电说明。

电流	32 A 三相交流电 32 A 单相交流电
电压	440 VAC
外壳防护等级	IP55
工作温度	-22°F 至 122°F -30°C 至 +50°C
存放温度	-40°F 至 +185°F -40°C 至 +85°C



小心：切勿在上述温度范围外操作或存放国标交流适配器。

## 充电时间

依据不同的条件，充电时间因充电桩可用电压和电流的不同而有所差异。充电时间还取决于环境温度和车辆的电池温度。若电池不在最佳充电温度范围内，车辆将在充电开始前加热或冷却电池。

有关 Tesla 车辆充电时长的最新信息，请访问 [www.tesla.cn](http://www.tesla.cn)。

## 插上插头



小心：每次使用前，务必检查国标交流适配器是否损坏。

- 1 车钥匙在附近时，使用触摸屏或其他方法打开 Tesla 车辆的充电端口。
- 2 将国标交流适配器连接到充电桩充电电缆的末端并使用锁存器将适配器锁定到位。
- 3 将国标交流适配器插入 Tesla 车辆，随后车辆会将适配器锁紧。
- 4 依照国标交流充电桩的指示开始充电。

### 备注：

- 第 2 步与第 3 步顺序不分先后。
- 因充电桩建筑商不同，国标交流充电桩的操作也随之有所差异。如需了解详情，请参阅国标交流充电桩指示说明。
- 检查仪表板或触摸屏，确认正在充电。

## 拔下插头

完成充电时：

- 1 依照充电桩的指示停止充电。
- 2 长按充电桩充电电缆上的按钮，等待车辆门锁收回，然后将适配器拔出充电端口。
- 3 关闭充电端口盖板。
- 4 将国标交流适配器从充电桩设备中拔出并存放在适当位置。

## 解决故障

如 Tesla 车辆使用国标交流适配器时充电失败，请检查 Tesla 车辆显示屏上可能出现的错误信息。务必核实充电桩的情况。

虽然国标交流适配器的设计可用于所有 GB/T 2015 的充电桩，但还是会与一些充电桩不兼容。

Tesla 始终追求卓越，只有不断进步才能实现国标交流充电桩的最大兼容性。

## 如有疑问，请与我们联系

如需您所在地区的 Tesla 联系信息，请登录 [www.tesla.cn](http://www.tesla.cn) 中的 MY TESLA 账户。

备注：上报充电问题时，需提供充电桩的品牌、型号和地点。





©2014-2017 TESLA, INC. 保留所有权利。

本文中所有信息版权和其他知识产权由 Tesla, Inc. 及其许可人所有。未经 Tesla, Inc. 及其授权人事先书面许可，不得对资料进行全部或部分复印、复制或修改。其他信息可根据要求提供。以下是 Tesla, Inc. 在美国和其他国家（地区）的商标或注册商标：

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA  
Roadster



TESLA |



MODEL S

MODEL X

MODEL 3

本文档所包含的所有其他商标为其各自所有者之财产；本文使用这些商标，并不意味对其产品或服务的赞助或支持认可。严禁擅用本文显示或汽车上的任何商标。

TESLA

北京市朝阳区建国路 77 号华  
贸中心 3 号楼 8 层

文档部件号：1115367-00-B